

TOLDBOD 290 PYLVÄS



Muotoilu:

Louis Poulsen

Konsepti:

Valo suuntautuu kokonaan alaspäin. Varjostimen valkoiseksi maalattu himmeä sisäpinta antaa pehmeää ja tasaista hajavaloa. Valaisin täyttää full cut off -vaatimukset.

Väri/pinta:

Alumiiniväri tai musta strukturoidulla pinnalla, pulverimaalattu.

Materiaalit:

Valaisinosa: Valettu alumiini. Häikäisysoja: Ruiskuvalettu kirkas polykarbonaatti. Pylväskiinnike: Galvanoitu teräs.

Asennus:

Paino:

Min: 7,1 kg Max: 8,1 kg

Luokka:

Kotelointiluokka IP44 (HIE/HIT). IP65 (LED). Eristysluokka I, II. IK08.

Lisätiedot:

Valaisinosa ilman pylvästä saatavana Ø 48mm ja Ø 60mm pylväisiin. Valitse valaisin Ø 48mm pylväälle Toldbod 2700mm pylvästä käytettäessä. Valaisimen pylväskiinnikkeen ulkohalkaisija on 60mm. Huomaa, että alumiinin värisen valaisimen pylväskiinnike ja varsi sekä Toldbod 2700mm pylväs ovat galvanoituja. Ne hapettuvat ajan kuluessa ja muodostavat ohuen sinkkioksidikerroksen. Pinta voi tämän vuoksi muuttua ajan kuluessa epätasaiseksi. Tämä prosessi on voinut alkaa jo ennen tuotteen

Pylväälle: Ø 48mm tai Ø 60 mm. Asennusjohto: 3,5 m, 3 × 1 mm² (eristysluokka I) tai 3,5 m, 2 × 1 mm² (eristysluokka II), LED: 3,5 m, 5 × 1 mm² (eristysluokka I) tai 3,5 m, 4 × 1 mm² (eristysluokka II). KytKentärima: 1 × 3 × 2,5 mm², LED: 1 × 5 × 2,5 mm² (eristysluokka I) tai 1 × 4 × 2,5 mm² (eristysluokka II). KytKentäriman sijainti: Valaisinosassa. Liitäntälaitteen sijainti: Valaisinosassa.

toimitushetkeä. Muodostunut sinkkioksidikerros suojaa galvanointia ruostumiselta. LED-version retrofit kitiä voi käyttää jälkiasennussarjana, kun olemassa oleva Tolbod 290 - valaisin halutaan muuttaa LED-valaisimeksi. LED-tekniologian kehitys on jatkuvaa. Mainitut tekniset tiedot perustuvat tällä hetkellä käytössä olevaan teknologiaan. Tuotteiden päivitettyt tiedot löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.louispoulsen.com.

Tulokset (14)



CCT/WATT/ LUMEN	VALONLÄHDE	VÄRI/PINTA	INSULATION CLASS	VARSITYYPPI	ASENNUS	EFFICACY	TUOTENO
-	1X70WHIE/HIT (CRI) E27 KONV.	ALU STRUKT	I	GALVANOITU	Ø60 PYLVÄS	-	5747293874 >
-	1X70WHIE/HIT (CRI) E27 KONV.	MUSTA STRUKT	I	MAALATTU	Ø60 PYLVÄS	-	5747293667 >
-	1X70WHIE/HIT (CRI) E27 KONV.	MUSTA STRUKT	I	GALVANOITU	Ø60 PYLVÄS	-	5747293971 >
-	1X70WHIE/HIT (CRI) E27 KONV.	ALU STRUKT	I	GALVANOITU	Ø48 PYLVÄS	-	5747293861 >
-	1X70WHIE/HIT (CRI) E27 KONV.	MUSTA STRUKT	I	GALVANOITU	Ø48 PYLVÄS	-	5747295461 >
-	1X70WHIE/HIT (CRI) E27 KONV.	MUSTA STRUKT	I	MAALATTU	Ø48 PYLVÄS	-	5747293890 >
3000K 27.0 1997	27WLED 3000K	ALU STRUKT	I	GALVANOITU	Ø48 PYLVÄS	74	5747832235 >
3000K 27.0 1997	27WLED 3000K	MUSTA STRUKT	I	MAALATTU	Ø48 PYLVÄS	74	5747832248 >
3000K 27.0 1997	27WLED 3000K	ALU STRUKT	I	GALVANOITU	Ø60 PYLVÄS	74	5747832316 >
3000K 27.0 1997	27WLED 3000K	MUSTA STRUKT	I	MAALATTU	Ø60 PYLVÄS	74	5747832329 >
4000K 27.0 2091	27WLED 4000K	ALU STRUKT	I	GALVANOITU	Ø48 PYLVÄS	77	5747832277 >
4000K 27.0 2091	27WLED 4000K	MUSTA STRUKT	I	MAALATTU	Ø48 PYLVÄS	77	5747832280 >
4000K 27.0 2091	27WLED 4000K	ALU STRUKT	I	GALVANOITU	Ø60 PYLVÄS	77	5747832358 >
4000K 27.0 2091	27WLED 4000K	MUSTA STRUKT	I	MAALATTU	Ø60 PYLVÄS	77	5747832361 >

VARAOSA

PRODUCT NAME:**TILAUSNUMERO:**

TOLDBOD 290 HÄIK.SUOJA	5747305050
TOLDBOD 290 LED-D 3K RETROFIT KIT	5747832390
TOLDBOD 290 LED-D 3K II RETROFIT KIT	5747832400
TOLDBOD 290 LED-D 4K RETROFIT KIT	5747832413
TOLDBOD 290 LED-D 4K II RETROFIT KIT	5747832426

TARVIKE

PRODUCT NAME:**TILAUSNUMERO:**

TOLDBOD 2700MM PYLVÄS	5710500112
-----------------------	------------